

Fiche technique

Biostrip g

Décapant peinture environnemental gélifié

Décapant peinture gélifié pour éliminer les enduits plastiques (en couche épaisse), des volets, portes, grilles, peintures sur sols… Sans chlorure de méthylène.
Ce produit contient des solvants respectueux de l'environnement et sans risque pour l'utilisateur.

Mode d'emploi

S'utilise toujours pur, au pinceau ou à la brosse. Appliquer le produit sur la surface à décaper. Laisser agir de 5 à 10 minutes selon le nombre de couches à décaper. Brosser ou racler avec une spatule pour éliminer le revêtement ramolli puis rincer à l'eau, de préférence sous pression. Laisser sécher au moins 24 h avant de réappliquer une nouvelle finition.

Conditionnements

- Emballage : carton de 4 bidons de 5L

Données techniques

- Aspect : gel limpide jaune pâle
- pH : non mesurable
- Densité : 0,98 - 1,00

Précautions

Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.
Travailler en atmosphère ventilée.
Protéger polystyrène, pvc, plexiglas…

Stockage

Conditions inhérentes aux produits inflammables.

Sécurité selon FDS

Liquide inflammable, Catégorie 2.
Irritation oculaire, Catégorie 2.
Peut produire une réaction allergique.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.

Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.
Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquant aucun engagement de notre part.

12-06-2015 Ind. 4 ■







Z.I. La Croix-St-Pierre - 19800 EYREIN - Tél. 05 55 27 65 27 - Fax 05 55 27 66 08
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com